


Data wysłania : 07.09.2026

Data otrzymania : 07.09.2026

06. 6221, 15, 2026

Od: NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

<AE:PL-75331-40483-VAGTH-20>



Do:
STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE

<AE:PL-56597-44513-JTCRF-14>

46450 - ART. 152 POŚ PC

Informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN zlokalizowanej w miejscowości RUSINOWO 2.

Załączniki:

1. N_46450_aktualizacja_zgłoszenia_w_trybie_art_152_ustawy_Poś_ver2-sig.pdf
2. opłata.pdf
3. pełnomocnictwo_TMPL.pdf
4. TMPL_elektroniczne_poświadczenie_odpis_pełnomocnictwa.pdf
5. 46450_5689_2026_OS-sig-sig.pdf

Gdańsk, dn. 2026-09-07

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Powiatu Rypińskiego
Starostwo Powiatowe w Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
AE:PL-56597-44513-JTCRF-14

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN** zlokalizowanej w miejscowości RUSINOWO 2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	39556
2.	47886

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
3.	39556
4.	47886
5.	39556
6.	47886
7.	100
8.	13
9.	4582/4266

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°23'31.5" 53°4'43.9"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	48	39556	0	2-10/2-10/ 2-10/2-12/ 2-12/2-12
2.	19°23'31.5" 53°4'43.9"	3600	43.5	47886	30	4-10
3.	19°23'31.5" 53°4'43.9"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	48	39556	120	2-10/2-10/ 2-10/2-12/ 2-12/2-12
4.	19°23'31.4" 53°4'43.9"	3600	43.5	47886	160	4-10
5.	19°23'31.5" 53°4'43.9"	700/800/900/ 1800/2100/ 2600	48	39556	240	2-10/2-10/ 2-10/2-12/ 2-12/2-12
6.	19°23'31.5" 53°4'44"	3600	43.5	47886	280	4-10
7.	19°23'31.5" 53°4'43.9"	38000	51.5	100	112*	nd.
8.	19°23'31.5" 53°4'43.9"	38000	51	13	137*	nd.
9.	19°23'31.5" 53°4'44"	23000/80000	51	4582/4266	308*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ciesielska

Date / Data: 2026-
09-07 13:35



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5689/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN
Adres: RUSINOWO 2, Powiat rypiński, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-09-02

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości RUSINOWO 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Żebrowski Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	0	2-10**/2-10**/2-10**/2-12**/2-12**/2-12**	48	39556
2	3600	AQQQ NSN	1	30	4-10**	43.5	47886
3	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	120	2-10**/2-10**/2-10**/2-12**/2-12**/2-12**	48	39556
4	3600	AQQQ NSN	1	160	4-10**	43.5	47886
5	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	240	2-10**/2-10**/2-10**/2-12**/2-12**/2-12**	48	39556
6	3600	AQQQ NSN	1	280	4-10**	43.5	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	100	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	112	51.5
2.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	137	51
3.	NP ERICSSON ML 6365 23GHz 2x28MHz XPIC/ NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 500MHz Ericsson	23/80	4582/4266	ANT2/2_0.6 23/80 HPX/HP Ericsson	0.6	308	51

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-09-02	13:50-15:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		20.1	20.3	62.6	63.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-01	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0067

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 12 stycznia 2026 o numerze LWiMP/W/010/26 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data następnego wzorcowania: 11 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-01	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0119	SF-02	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0151

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 13 września 2024 o numerze LWiMP/W/319/24 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data następnego wzorcowania: 13 września 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 7 stycznia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	Z3- Z32.4180.34.2025.826.4	1 kwietnia 2025

Data następnego wzorcowania: 1 kwietnia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 2071/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Olszynowa 2, Rusinowo	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'43.7" 19°23'28.3"
2	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'44.0" 19°23'30.5"
3	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°4'44.0" 19°23'29.0"
4	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'44.4" 19°23'26.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	PKP na az. 315° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.1" 19°23'29.8"
6	PKP na az. 299° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'44.8" 19°23'29.4"
7	PKP na az. 288° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°4'44.4" 19°23'29.0"
8	PKP na az. 273° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°4'44.0" 19°23'28.3"
9	PKP na az. 262° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°4'43.7" 19°23'29.0"
10	PKP na az. 245° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'43.3" 19°23'29.4"
11	GKP w odległości poziomej 56m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.1" 19°23'29.0"
12	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'43.7" 19°23'30.5"
13	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°4'43.0" 19°23'28.3"
14	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'41.9" 19°23'25.8"
15	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'43.7" 19°23'31.6"
16	GKP w odległości poziomej 44m od anteny	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°4'42.6" 19°23'32.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 160°							
17	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°4'41.2" 19°23'33.0"
18	PKP na az. 195° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°4'42.6" 19°23'30.8"
19	PKP na az. 179° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'42.6" 19°23'31.6"
20	PKP na az. 168° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°4'42.6" 19°23'31.9"
21	PKP na az. 152° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'43.0" 19°23'32.3"
22	PKP na az. 139° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°4'43.0" 19°23'32.6"
23	PKP na az. 122° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°4'43.3" 19°23'33.0"
24	GKP w odległości poziomej 39m od anteny radioliniowej az. 137°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°4'43.0" 19°23'33.0"
25	GKP w odległości poziomej 42m od anteny radioliniowej az. 112°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°4'43.3" 19°23'33.7"
26	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'43.7" 19°23'31.9"
27	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°4'43.3" 19°23'33.7"
28	GKP w odległości poziomej 80m	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°4'42.6" 19°23'35.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 120°							
29	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°4'41.9" 19°23'37.0"
30	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'44.4" 19°23'31.9"
31	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.1" 19°23'32.6"
32	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°4'46.6" 19°23'33.7"
33	PKP na az. 65° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°4'44.4" 19°23'33.7"
34	PKP na az. 50° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°4'44.8" 19°23'33.4"
35	PKP na az. 38° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.1" 19°23'33.0"
36	PKP na az. 23° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.5" 19°23'32.6"
37	PKP na az. 10° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.8" 19°23'31.9"
38	PKP na az. 354° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.1" 19°23'31.2"
39	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'44.4" 19°23'31.6"
40	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'46.6" 19°23'31.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

41	GKP w odległości poziomej 120m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'47.6" 19°23'31.6"
-	GKP w odległości poziomej 209m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°4'49.8" 19°23'37.0"
-	GKP w odległości poziomej 310m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°4'54.1" 19°23'31.6"
-	GKP w odległości poziomej 210m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'45.1" 19°23'20.4"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'39.0" 19°23'16.8"
-	GKP w odległości poziomej 365m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'32.9" 19°23'38.0"
-	GKP w odległości poziomej 311m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°4'39.0" 19°23'46.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-01	Sonda SF-02	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Olszynowa 2, Rusinowo	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'43.7" 19°23'28.3"
2	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'44.0" 19°23'30.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'44.0" 19°23'29.0"
4	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'44.4" 19°23'26.9"
5	PKP na az. 315° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.1" 19°23'29.8"
6	PKP na az. 299° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'44.8" 19°23'29.4"
7	PKP na az. 288° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'44.4" 19°23'29.0"
8	PKP na az. 273° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'44.0" 19°23'28.3"
9	PKP na az. 262° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'43.7" 19°23'29.0"
10	PKP na az. 245° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'43.3" 19°23'29.4"
11	GKP w odległości poziomej 56m od anteny radioliniowej az. 308°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.1" 19°23'29.0"
12	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'43.7" 19°23'30.5"
13	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°4'43.0" 19°23'28.3"
14	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'41.9" 19°23'25.8"
15	GKP w odległości poziomej 12m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'43.7" 19°23'31.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 160°							
16	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'42.6" 19°23'32.3"
17	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'41.2" 19°23'33.0"
18	PKP na az. 195° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'42.6" 19°23'30.8"
19	PKP na az. 179° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'42.6" 19°23'31.6"
20	PKP na az. 168° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'42.6" 19°23'31.9"
21	PKP na az. 152° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'43.0" 19°23'32.3"
22	PKP na az. 139° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'43.0" 19°23'32.6"
23	PKP na az. 122° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'43.3" 19°23'33.0"
24	GKP w odległości poziomej 39m od anteny radioliniowej az. 137°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'43.0" 19°23'33.0"
25	GKP w odległości poziomej 42m od anteny radioliniowej az. 112°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'43.3" 19°23'33.7"
26	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'43.7" 19°23'31.9"
27	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'43.3" 19°23'33.7"
28	GKP w odległości poziomej 80m	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'42.6" 19°23'35.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 120°							
29	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°4'41.9" 19°23'37.0"
30	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'44.4" 19°23'31.9"
31	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.1" 19°23'32.6"
32	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°4'46.6" 19°23'33.7"
33	PKP na az. 65° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°4'44.4" 19°23'33.7"
34	PKP na az. 50° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°4'44.8" 19°23'33.4"
35	PKP na az. 38° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.1" 19°23'33.0"
36	PKP na az. 23° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.5" 19°23'32.6"
37	PKP na az. 10° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.8" 19°23'31.9"
38	PKP na az. 354° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.1" 19°23'31.2"
39	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'44.4" 19°23'31.6"
40	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'46.6" 19°23'31.6"
41	GKP w odległości	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'47.6" 19°23'31.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 120m od anteny sektorowej az. 0°							
-	GKP w odległości poziomej 209m od anteny sektorowej az. 30°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'49.8" 19°23'37.0"
-	GKP w odległości poziomej 310m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°4'54.1" 19°23'31.6"
-	GKP w odległości poziomej 210m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'45.1" 19°23'20.4"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'39.0" 19°23'16.8"
-	GKP w odległości poziomej 365m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'32.9" 19°23'38.0"
-	GKP w odległości poziomej 311m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°4'39.0" 19°23'46.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-01: 29.5% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-02: 27.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie nr 25 z dnia 01.09.2026 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2026-
09-07 11:05



Signed by / Podpisano przez:


Karolina Błanik

Date / Data: 2026 09-07 12:
22


Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.


Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GTO_RYPIN_RYPIN (46450N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
37800 (46450N!) GTO_RYPIN_RYPIN

Dokumentacja fotograficzna

